



PROVINCE SUD Direction du Développement Durable des Territoires		ARRIVÉE : N° 6210-2023/1 ARJ.									
	Dir	Com	EPP	REG	SPPAI	SGPH	SI	SGAP	SAF	SCS	
AFFECTÉ						2					
COMÉ											
OBSERVATIONS :											

ND

Nouméa le 05/01/2023

PROVINCE SUD
DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES
SICIED- BUREAU ICPE
AUDREY FRICK-LABUSSIÈRE
BP L1
98849 NOUMÉA CEDEX

N/Références : GK /SLK /N°11-01.2023 / DAPP-Patrimoine

Objet : **Bilan 24 h-2022 Station épuration « KOU GOETORO »**

Dossier suivi par M. Gilles KOROLOFF, assisté de Mme Sonia LATIP-KARTIM

Madame,

Veillez trouver ci-joint, le bilan 24 heures de l'année 2022 ainsi que le rapport d'analyses, pour l'installation classée de la résidence KOU GOETORO.

Le prélèvement a été réalisé le 02/02/2022 par le prestataire SOCOMETRA, et les résultats sont conformes à la réglementation.

Vous en souhaitant une bonne réception.

Veillez agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée.

Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie

Gilles KOROLOFF

Chef du service Patrimoine
Tél : (687) 28 38 01

Pièce jointe :

-Bilan 24h 2022 & rapport d'analyses

CENTRE DE RELATION CLIENTS



444 000
UN SEUL NUMÉRO
POUR TOUTES
VOS DEMANDES
LOCATAIRES

STANDARD DU SIÈGE

28 23 16
POUR LES
DEMANDES
NON LIÉES À
LA CLIENTÈLE

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Société anonyme d'économie mixte au capital de 12 000 000 000 XPF
Ridet N° 202978.001 - code APE 68.20A
15, rue Guynemer - BP 412 - 98845 Nouméa cedex
Tél. : 28 23 16 - Fax : 28 43 56 - Email : sic@sic.nc
www.sic.nc

certifié
ISO 9001

Résidence Kou Goetoro – Rapport du bilan 24h

2022

Documents de référence

- Délibération n° 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique 2753 : « Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées ».

1 - Données de la station

Exploitant de l'installation : SIC – cellule Patrimoine
Tel : 28.23.16

Prestataire pour l'entretien : SOCOMETRA ENGIE
Contact : Mayalen ETCHEVERRY
Tel. 26 65 95

Cette station est de type bio disque, elle fonctionne avec un procédé biologique à culture fixée avec un décanteur final de type lamellaire. La station possède également un poste de relevage en entrée de station.

Constructeur : PMT
Capacité nominale : 173 équivalents habitants
Charge hydraulique maxi : 26 m³ / jour
Année de mise en service : 2014

La station d'épuration est composée des ouvrages suivants :

- Un poste de relevage
- un décanteur primaire
- une unité de biodisque
- un décanteur lamellaire avec une pompe d'extraction des boues

2 - Mesures physico-chimiques

Le prélèvement a été effectué à l'aide d'un préleveur d'échantillon réfrigéré 24 flacons.
Les prélèvements ont été réalisés le 02/02/2022.

<i>Paramètres analysés</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Limites</i>
<i>Ph</i>	7.3	6 à 8.5
<i>Demande biochimique en O²</i>	14	25
<i>Matières en suspension</i>	7.92	35
<i>Demande chimique en O²</i>	64	125

3 - Conclusion

Les résultats sont conformes à la réglementation.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SOCOMETRA	Echantillon prélevé par	: ASHLEY P
N° d'enregistrement	: 2200531	Date de prélèvement	: 2/02/22 à 9:50
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 2/02/22 à 10:40
Lieu du prélèvement	: KOUGOETORO	Date début d'analyse	: 2/02/22
	: B24H/ECHANTILLONNEUR	Date de validation	: 10/02/22
Type du prélèvement	: EAU TRAITEE	Température du contenant	: 2,0°C
Niveau du prélèvement	: AUTRE		

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
--	---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,3		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	18,9	°C	0,1
(Méthode d'analyse : SONDE TEMPÉRATURE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	14	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	7,92	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	64	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 10 Février 2022



Le Chef de laboratoire
VANESSA LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a



SOCOMETRA ENGIE
3, rue Auer, Ducos, BP483
98845 Nouméa CEDEX, Nouvelle Calédonie
T +687 26 65 65 - F +687 26 65 50
Cofelysocometra.nc