

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996,
Agréé par la Province des Îles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

Nouméa, le 19 Novembre 2013

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: TROPIC IMMOBILIER	Echantillon prélevé par	:
N° d'enregistrement	: 1306008	Date de prélèvement	: 4/11/13
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 5/11/13
Lieu du prélèvement	: Sortie Biodisque Bois Noir / Bois Rose	Date début d'analyse	: 5/11/13
		Date de validation	: 19/11/13

Le Chef de Laboratoire,

ENCAN/13
Indice de révision : a

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH.....	7,75		0,05
(Méthode d'analyse : NF T 90-008)			
Température de mesure du pH.....	19,3	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène.....	16	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMÉTRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension.....	13	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
Demande chimique en oxygène.....	46	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705:2002)			

COMMENTAIRES :

Echantillon moyen fait en fonction des débits (prélèvements du 04/11/13 12h30 au 05/11/13 11h30)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT*Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.**Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.*

Nouméa, le 19 Novembre 2013

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Le Chef de Laboratoire,

ENCADW13

Indice de révision : 0

Demandeur	: TROPIC IMMOBILIER	Echantillon prélevé par	:
N° d'enregistrement	: 1306101	Date de prélèvement	: 6/11/13 à 10:40
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 7/11/13 à 10:37
Lieu du prélèvement	: Mini STEP DUANA	Date début d'analyse	: 7/11/13
	Entrée	Date de validation	: 19/11/13

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
--	---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH.....	6,79		0,05
(Méthode d'analyse : NF T 90-008)			
Température de mesure du pH.....	19,2	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	70	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMÉTRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension.....	163	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
Demande chimique en oxygène.....	230	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705:2002)			

COMMENTAIRES :

Echantillon moyen fait en fonction des débits (prélèvements du 06/11/13 10h00 au 07/11/13 09h00)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur :	TROPIC IMMOBILIER	Echantillon prélevé par :	
N° d'enregistrement :	1306102	Date de prélèvement :	6/11/13 à 10:40
Nature du prélèvement :	EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire :	7/11/13 à 11:37
Lieu du prélèvement :	Mini STEP DUANA	Date début d'analyse :	7/11/13
	Sortie	Date de validation :	19/11/13

Le Chef de Laboratoire,

ENUCAE13
Indice de révision : a

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH.....	6,88		0,05
(Méthode d'analyse : NF T 90-008)			
Température de mesure du pH.....	19,2	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène.....	16	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension.....	51	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
Demande chimique en oxygène.....	154	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705:2002)			

COMMENTAIRES :

Echantillon moyen fait en fonction des débits (prélèvements du 06/11/13 10h00 au 07/11/13 09h00)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.