

PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 31 JUIL. 2015
direction de l'environnement	N° 20872
AFFECTÉ	Dir. CII CM Projets CE SGN SAF SICER SCBT PPRB PF
COPIE	
OBSERVATIONS	VH → BICPE 10108 → AR

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	DUMBEA STEPS ICPE	Echantillon prélevé par	DW
N° d'enregistrement	1503246	Date de prélèvement	6/05/15 à 9:00
Nature du prélèvement	EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	6/05/15 à 10:20
Lieu du prélèvement	STEP KOUTIO EAU BRUTE BILAN 24H	Date début d'analyse	6/05/15
		Date de validation	18/05/15
		Température du contenant	40,0°C

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,75	0,05
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)		
Température de mesure du pH.....	21,7 °C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)		

PARAMETRES INDÉSIRABLES

Ammonium.....	39,30	mg/l en N	0,01
(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)			
Nitrites.....	< 0,2	mg/l en N	0,2
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)			
Nitrates.....	< 0,2	mg/l en N	0,2
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)			
Azote total.....	39,5	mg/l en N	0,5
(Méthode d'analyse : GANIMEDE N)			
Azote de Kjeldahl.....	39,5	mg/l en N	0,5
(Méthode d'analyse : NF EN 25663)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	50	mg/l en O ₂	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	68	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	154	mg/l en O ₂	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le chiffre (2)

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 18 Mai 2015

Le Chef de Laboratoire,

EN/CAN/13

Indice de révision : a



Calédonienne
des Eaux

cofrac
ACCREDITATION
N° 1-5711
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
ESSAIS
WWW.COFRAC.FR

**LA QUALITÉ
POUR L'EAU**

Page 1 / 2

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: DUMBEA STEPS ICPE	Echantillon prélevé par	: DW
N° d'enregistrement	: 1503247	Date de prélèvement	: 6/05/15 à 9:50
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 6/05/15 à 10:20
Lieu du prélèvement	: STEP KOUTIO EAU TRAITÉE BILAN 24H	Date début d'analyse	: 6/05/15
		Date de validation	: 18/05/15

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,78	0,05
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)		

Température de mesure du pH.....	21,7	°C	0,1
----------------------------------	------	----	-----

(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)

PARAMETRES INDÉSIRABLES

Ammonium.....	0,91	mg/l en N	0,01
(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)			
Nitrites.....	0,2	mg/l en N	0,2
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)			
Nitrates.....	3,9	mg/l en N	0,2
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)			
Azote total.....	6,4	mg/l en N	0,5
(Méthode d'analyse : GANIMEDE N)			
Azote de Kjeldahl.....	2,3	mg/l en N	0,5
(Méthode d'analyse : NF EN 25663)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	2	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	2	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	16	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le chiffre (2)

COMMENTAIRES :

Débit = 3749 m³ Paramètres analysés conformes à l'arrêté ICPE N°951-2012/ARR/DENV

du 14.09.12 pour la station de Koutio. DBO5 < 21 mg/l

MES < 30 mg/l DCO < 105 mg/l

Température < 30°C 6,5 < pH < 8,5

NGL < 12,5 mg/l

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 18 Mai 2015

Le Chef de Laboratoire,

EN/CAN/13

Indice de révision : a