

Reçu par mail le 1/02/16

PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 01/02/16									
direction de	N° 3325									
l'environnement	Dir.	CE	CM	CE	SGM	SAF	SCED	SCST	PPSB	PZF
AFFECTÉ										
COPIE										
OBSERVATIONS	- 9 FEV. 2016 VII → BICPÉ → 22/02 → MC									

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur : **LE SYNDIC**
N° d'enregistrement : **1507010**
Nature du prélèvement : **EAU USEE**
Lieu du prélèvement : **Bilan 24H Résidence OPUS VERDE**
Sortie STEP Eau Traitée

Echantillon prélevé par :
Date de prélèvement : **20/10/15 à 13:00**
Date d'arrivée au laboratoire : **20/10/15 à 13:30**
Date début d'analyse : **20/10/15**
Date de validation : **27/10/15**

Valeurs	Unité	Limite de
mesurées	mesure	Quantification

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,7		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	22,6	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	130	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	125	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	276	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Îles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: LE SYNDIC	Echantillon prélevé par	:
N° d'enregistrement	: 1507009	Date de prélèvement	: 20/10/15 à 13:00
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 20/10/15 à 13:30
Lieu du prélèvement	: Bilan 24H Résidence OPUS VERDE	Date début d'analyse	: 20/10/15
	: Entrée STEP Eau Brute	Date de validation	: 27/10/15

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
--	---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	6,7		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	22,7	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMETRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	420	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	614	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	1426	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.