

## Fiche de données de sécurité

**Shell Nautilus Premium Outboard****1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

Code du produit	001A0380		
No. Infosafe	ACKNN 01/fre/fra/C		
Date d'émission	2005/12/08		
Type du produit	Produit de spécialité pour la marine.		
Autres noms	<b>NOM</b>	<b>CODE</b>	
	Shell Nautilus Premium Outboard	140001010693	
Fournisseur	<b>Numéro de téléphone</b>		
Shell Pacifique	<b>Téléphone (urgences)</b>		
1 route de la Digue	SAMU 15 ou Hopital Gaston Bouret tél : 25.66.66		
BP L2 98849	<b>Numéro de téléphone / Télécopie</b>		
NOUMEA	Tel:25.82.34 Fax:26.12.61		
Nouvelle Calédonie			

**2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****Description de la préparation**

Huiles minérales sévèrement raffinées, polyoléfines, additifs et kérosène ou solvant hydrocarboné similaire. L'huile minérale sévèrement raffinée contient moins de 3 % en masse d'extrait DMSO selon IP 346.

<b>NOM</b>	<b>CAS</b>	<b>EINECS</b>	<b>PROPORTION</b>	<b>Symbol(e)s de danger</b>	<b>Phrase(s) de risque</b>
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	265-149-8	10-24.99 %	Xn	R65, R66
Phénol substitué	-	-	1-10 %		R52
Imidazoline d'alkyle	-	-	1-10 %		R53

**Autres informations**

Voir en Section 16 ' Autres informations' le texte complet pour chaque phrase de Risque.

**3. IDENTIFICATION DES DANGERS**

<b>Classification européenne</b>	Non classé comme dangereux selon les critères CE.
----------------------------------	---

**Effets néfastes sur la santé**

Pas de danger particulier dans des conditions normales d'utilisation. Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner une dermatite. L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives.



### **Dangers physico-chimiques**

Non classé comme inflammable, mais peut brûler.

### **Dangers pour l'environnement**

Non classé comme dangereux pour l'environnement.

## **4. PREMIERS SECOURS**

### **Symptômes et effets secondaires**

Ne présente probablement pas de danger d'intoxication aiguë dans les conditions normales d'emploi.

#### **Inhalation**

En cas d'étourdissement ou de nausées, emmener la personne à l'air frais. Si les symptômes persistent, faire appel à un médecin.

#### **Peau**

Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, faire appel à un médecin. En cas d'utilisation d'appareil de haute pression, il y a un risque d'injection de produit sous la peau. En cas de blessure due à un jet haute pression, le blessé devra être envoyé immédiatement à l'hôpital. Prendre un avis médical même en l'absence de blessures apparentes.

#### **Contact avec les yeux**

Rincer l'œil avec de grandes quantités d'eau. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin ou hospitaliser.

#### **Ingestion**

Rincer la bouche à l'eau et faire appel à un médecin. Ne pas faire vomir.

#### **Conseil(s) au médecin**

Traiter selon les symptômes. L'aspiration du produit dans les poumons peut entraîner une pneumonie chimique. Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner une dermatite. Les blessures dues à un jet haute pression exigent une intervention chirurgicale rapide et probablement l'administration de stéroïde, afin de minimiser les dommages aux tissus et la perte de fonction.

## **5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

### **Dangers spécifiques**

La combustion peut créer un mélange complexe de particules en suspension dans l'air et de gaz, comprenant du monoxyde de carbone, des oxydes de soufre, des composés du plomb et des composés non identifiés, organiques ou non.

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Mousse et poudre chimique sèche. Recourir au dioxyde de carbone, au sable ou à la terre uniquement pour les incendies limités.

#### **Moyens d'extinction déconseillés**

Eau en jet. Evitez l'utilisation des extincteurs au Halon par respect pour l'environnement.

#### **Équipement de protection**

Le port d'un équipement de protection approprié, y compris un masque respiratoire, est obligatoire pour s'approcher d'un feu dans un espace confiné.



## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### Précautions individuelles

Éviter les contacts avec la peau et les yeux. Gants en PVC, Néoprène ou caoutchouc nitrile. Bottes de sécurité en caoutchouc montant au genou, veste et pantalon en PVC. Porter des lunettes de sécurité ou un masque couvrant tout le visage en cas de risque d'éclaboussures.

### Précautions environnementales

Empêcher la dispersion et l'écoulement dans les égouts, les fossés ou les rivières, à l'aide de sable, de terre ou d'autres barrières appropriées. Informer les autorités locales si cette situation ne peut être empêchée.

### Méthodes de nettoyage - petits déversements

Absorber le liquide avec du sable ou de la terre. Balayer et placer dans un conteneur clairement identifié pour une élimination conforme aux réglementations locales.

### Méthodes de nettoyage - Grands déversements accidentels

Empêcher que le produit ne se répande en créant une barrière de sable, de terre ou de tout autre matériau de rétention. Récupérer le liquide directement ou à l'aide d'un absorbant. Eliminer comme pour les petits épandages.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

Utiliser une ventilation locale s'il y a un risque d'inhalation de vapeurs, brouillards ou aérosols. Éviter les contacts répétés ou prolongés avec la peau. Lors de la manipulation de produits stockés dans des fûts, des chaussures ou bottes de sécurité ainsi qu'un équipement de manutention approprié doivent être utilisés. Éviter les déperditions accidentelles. Les chiffons, papiers et autres matériaux utilisés pour absorber les épandages présentent un danger d'incendie. Eviter leur accumulation en les éliminant immédiatement et en toute sécurité. Outre les recommandations spécifiques pour la maîtrise des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement, une étude de risques doit être réalisée pour déterminer les contrôles appropriés aux conditions d'emploi locales.

### Stockage

Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré. Utiliser des récipients correctement étiquetés et susceptibles d'être hermétiquement fermés. Conserver à l'écart des rayons solaires, sources de chaleur et oxydants puissants.

### Températures de stockage

Au minimum 0°C. Au maximum 50°C.

### Matériaux recommandés

Pour les conteneurs ou leur revêtement, utiliser de l'acier doux ou du polyéthylène haute densité.

### Matériaux inappropriés

Éviter le PVC pour les conteneurs ou leur revêtement.

### Autres informations

Ne pas exposer les conteneurs en polyéthylène à de fortes températures en raison des risques de déformation.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Limites d'exposition

Substance	Réglementation	Durée d'exposition	Limite d'exposition	Unités	Notes
Huile minérale (brouillard)	ACGIH	Temps, moyenne pondérée	5	mg/m3	



	ACGIH	LECT (Limite d'exposition à court terme)	10	mg/m3	
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	ACGIH	Temps, moyenne pondérée	200	mg/m3	

ACGIH                    ACGIH Valeurs limites d'exposition professionnelle.

#### Contrôles d'exposition, protection personnelle

Utiliser une ventilation locale s'il y a un risque d'inhalation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

#### Protection du système respiratoire

Si les brouillards d'huile ne peuvent être contrôlés, un appareil respiratoire muni d'une cartouche pour vapeurs organiques combiné à un pré-filtre à particules sera utilisé.

#### Protection des mains

Gants en PVC ou en caoutchouc nitrile.

#### Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial en cas de risque d'éclaboussures.

#### Protection du corps

Limiter toute forme de contact avec la peau. Porter une combinaison et des chaussures à semelles résistant aux huiles. Laver régulièrement les vêtements de travail et les sous-vêtements.

#### Contrôles d'exposition de l'environnement

Minimiser les rejets dans l'environnement. Une étude environnementale doit être réalisée pour assurer la conformité avec la réglementation locale.

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Couleur	Bleu.
État physique	Liquide à température ambiante.
Odeur	Caractéristique de l'huile minérale / du kérósène.
Valeur du pH	Données non disponibles.
Tension de vapeur	Donnée non disponible.
Point d'ébullition initial	>150°C.
Solubilité dans l'eau	Négligeable.
Densité	871 kg/m3 à 15°C.
Point d'éclair	environ 70°C (PMCC).
Limite supérieure d'inflammabilité	10%(v/v) (typique).
Limite inférieure d'inflammabilité	1%(v/v) (typique).
Température d'auto-inflammation	Donnée non disponible.
Viscosité cinématique	38 mm2/s à 40°C.
Taux d'évaporation	Donnée non disponible.
Densité de vapeur (Air = 1)	>1 à 20°C.
Coefficient de partage octanol-1/eau	log Pow >6 (typique).
Point d'écoulement	-35°C.

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

#### Stabilité

Stable.

#### Conditions à éviter

Températures extrêmes et rayons directs du soleil.



### **Matières à éviter**

Agents oxydants forts.

### **Produits de décomposition dangereux**

Il ne devrait pas se former de produit de décomposition dangereux durant un stockage normal.

## **11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

### **Base d'évaluation**

Les données toxicologiques n'ont pas été déterminées spécifiquement pour ce produit. Les renseignements fournis sont basés sur la connaissance des composants et la toxicologie de produits similaires.

### **Toxicité aiguë - orale**

DL50 probablement > 2000 mg/kg.

### **Toxicité aiguë - voie cutanée**

DL50 probablement > 2000 mg/kg.

### **Toxicité aiguë - par inhalation**

Considéré comme non dangereux en cas d'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.

### **Irritation oculaire**

Probablement légèrement irritant.

### **Irritation cutanée**

Probablement légèrement irritant.

### **Irritation respiratoire**

Si des brouillards sont inhalés, une légère irritation des voies respiratoires peut se produire.

### **Sensibilisation de la peau**

Probablement non sensibilisant pour la peau.

### **Propriétés cancérogènes**

Le produit est constitué d'huiles minérales de type non cancérogène d'après des études réalisées sur l'animal, par application locale sur la peau. Les autres composants ne sont pas connus pour être associés à des effets cancérogènes.

### **Propriétés mutagènes**

N'est pas considéré comme présentant un risque mutagène.

### **Toxicité pour la reproduction**

N'est pas considéré comme toxique pour la reproduction.

### **Autres informations**

Des contacts prolongés et/ou répétés avec ce produit, en particulier à de hautes températures, peuvent provoquer un dégraissage de la peau. Ceci peut entraîner une irritation, voire une dermatite, en particulier lorsque l'hygiène personnelle est peu respectée. Minimiser les contacts avec la peau. L'injection de produit sous haute pression dans la peau peut entraîner une nécrose locale si le produit n'est pas chirurgicalement enlevé. Les huiles usagées peuvent contenir des impuretés nocives accumulées pendant l'utilisation. La concentration de telles impuretés dépend de l'utilisation de l'huile. Elles peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement lors de l'élimination. Toutes les huiles usagées doivent être manipulées avec précaution et tout contact avec la peau doit être évité au maximum.

## **12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **Base d'évaluation**

Les données écotoxicologiques n'ont pas été déterminées spécifiquement pour ce produit. Les informations fournies se basent sur une connaissance des composants et l'écotoxicologie de produits semblables.



#### **Mobilité**

Liquide dans la plupart des conditions dans l'environnement. Flotte sur l'eau. S'il entre en contact avec le sol, il s'adsorbe sur les particules du sol et n'est pas mobile.

#### **Persistence / Dégradabilité**

Probablement non facilement biodégradable. Les composants principaux sont probablement intrinsèquement biodégradables, mais le produit contient des composants qui peuvent persister dans l'environnement.

#### **Bioaccumulation**

Contient des composants potentiellement bioaccumulables.

#### **Ecotoxicité**

Mélange très peu soluble dans l'eau. Peut se déposer et engluer physiquement les organismes aquatiques. Ce produit est probablement pratiquement non toxique pour les organismes aquatiques, LL/EL50 > 100 mg/l. (LL/EL50, exprimé comme la quantité nominale du produit requise pour préparer l'échantillon aqueux.). L'huile minérale n'entraîne probablement pas d'effets à long terme sur les organismes aquatiques à des concentrations inférieures à 1 mg/l.

#### **Autres effets néfastes**

On ne suspecte ni potentiel de destruction de la couche d'ozone, ni potentiel de création photochimique d'ozone, ni potentiel d'effet de serre pour ce produit.

Le produit est un mélange de composants non volatils qui ne sont pas susceptibles de se dégager dans l'air en quantité significative.

### **13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

#### **Elimination des déchets**

Recycler ou éliminer en conformité avec les réglementations en vigueur, en faisant appel à un ramasseur ou éliminateur agréé. La compétence de l'entreprise contractante sera établie au préalable pour un traitement satisfaisant de ce produit. Ne pas polluer le sol, l'eau ou l'environnement avec le déchet de produit.

#### **Elimination du produit**

Comme pour les déchets.

#### **Elimination des emballages**

Recycler ou éliminer en conformité avec la législation en vigueur, en faisant appel à un ramasseur ou éliminateur agréé.

### **14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

#### **Informations relatives au transport**

Non dangereux pour le transport selon les codes ONU, OMI et IATA/ICAO.

#### **Classe de danger ADR/RID**

AUCUNE ALLOUÉE

#### **Groupe d'emballage ADR/RID**

AUCUNE ALLOUÉE

#### **Classe de danger IMDG**

AUCUNE ALLOUÉE

#### **Groupe d'emballage IMDG**

AUCUNE ALLOUÉE

#### **Classe de danger IATA/OACI**

AUCUNE ALLOUÉE

#### **Groupe d'emballage de IATA/OACI**

AUCUNE ALLOUÉE



## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles européens	Pas de symbole.
Phrase(s) de risque CE	Non applicable.
Conseil(s) de prudence CE	Non applicable.
Numéro d'EINECS (Inventaire européen des substances chimiques commerciales connues)	Tous les composants sont répertoriés (ou sont des polymères exemptés).
TSCA (USA)	Tous les constituants sont répertoriés.

### Emballage et étiquetage

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Références

67/548/EEC - Directive Substances Dangereuses.  
 1999/45/EC - Directive Préparations Dangereuses.  
 91/155/EEC - Directive Fiches de données de sécurité.  
 Concawe Report 01/53 - Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dangerous substances directive.  
 Concawe Report 01/54 - Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary Data and Rationale  
 Concawe Report 05/87 - Health aspects of lubricants.

### Restrictions

Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que celles mentionnées, sans avoir au préalable demandé l'avis des services techniques SHELL.

### Liste des phrases R en section 2

R52 Nocif pour les organismes aquatiques.  
 R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
 R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
 R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### Numéro du service technique à contacter

25.82.34

### Information(s) complémentaire(s)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et ne décrivent le produit que pour des raisons d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Elles ne constituent pas une garantie pour toute autre propriété spécifique du produit.

... Fin de FDS ...

