



LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Îles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: LE SYNDIC	Echantillon prélevé par	: NK
N° d'enregistrement	: 1606052	Date de prélèvement	: 6/12/16 à 10:00
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 6/12/16 à 10:40
Lieu du prélèvement	: Bilan 24H Résidence OPUS VERDE	Date début d'analyse	: 6/12/16
	: Entrée STEP Eau Brute	Date de validation	: 22/12/16

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,1		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	23,4	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES


Demande biochimique en oxygène.....	200	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	50,00	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	355	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.



Calédonienne
des Eaux



ACCREDITATION
N° 1-5711
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFAC.FR


Analyse n°1606052 : Page 2 / 2

Nouméa, le 22 Décembre 2016

Le Chef de laboratoire
Vanessa LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a



LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: LE SYNDIC	Echantillon prélevé par	: NK
N° d'enregistrement	: 1606053	Date de prélèvement	: 6/12/16 à 10:00
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 6/12/16 à 10:40
Lieu du prélèvement	: Bilan 24H Résidence OPUS VERDE	Date début d'analyse	: 6/12/16
	: Sortie STEP Eau Traitée	Date de validation	: 15/12/16

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,2		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	23,5	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES


Demande biochimique en oxygène.....	49	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	13,85	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	158	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.



Calédonienne
des Eaux



Analyse n°1606053 : Page 2 / 2

Nouméa, le 15 Décembre 2016

Le Chef de laboratoire
Vanessa LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a