

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur : **PS STEP YATE**
N° d'enregistrement : **1507820**
Nature du prélèvement : **EAU USEE**
Lieu du prélèvement : **Entrée STEP WAHO**

Echantillon prélevé par : **CDE Goro**
Date de prélèvement : **25/11/15 à 8:00**
Date d'arrivée au laboratoire : **26/11/15 à 6:30**
Date début d'analyse : **26/11/15**
Date de validation : **3/12/15**

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	6,9		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	23,4	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	80	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	61	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	159	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

PROVINCE SUD
direction
de
N° 16196

ARRIVÉ LE : 07 AVR. 2016

l'environnement

Dir.	CE	CM	CE	SGN	SAF	SKIED	SCBT	PPRB	PZF

AFFECTÉ

COPIE

OBSERVATIONS

UN BICPE 14/04 JV

14/4

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 03 Décembre 2015



Le Chef de laboratoire

EN/CAN/13

Indice de révision : a

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: PS STEP YATE	Echantillon prélevé par	: CDE Goro
N° d'enregistrement	: 1507821	Date de prélèvement	: 25/11/15 à 8:00
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 26/11/15 à 6:30
Lieu du prélèvement	: Sortie STEP WAHO	Date début d'analyse	: 26/11/15
		Date de validation	: 3/12/15

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,2		
{Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523}			
Température de mesure du pH.....	23,6	°C	0,1
{Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE}			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	35	mg/l en O2	1
{Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP}			
Matières en suspension (2).....	60	mg/l	2
{Méthode d'analyse : NF EN 872}			
ST-DCO (2).....	40	mg/l en O2	3
{Méthode d'analyse : ISO 15705}			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 03 Décembre 2015



Le Chef de laboratoire

EN/CAN/13

Indice de révision : a