

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: PS VALE CYCLE DE L'EAU	Echantillon prélevé par	: CDE GORO
N° d'enregistrement	: 2002844	Date de prélèvement	: 25/08/20 à 11:30
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 25/08/20 à 17:35
Lieu du prélèvement	: ENTREE STEP WAHO	Date début d'analyse	: 25/08/20
Type du prélèvement	: EAU BRUTE	Date de validation	: 4/09/20
Niveau du prélèvement	: AUTRE	Température du contenant	: 6,7°C

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,2		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	19,1	°C	0,1
(Méthode d'analyse : SONDE TEMPÉRATURE)			

PARAMETRES INDÉSIRABLES

Azote total.....	23,9	mg/l en N	0,1
(Méthode d'analyse : ISO 29441 : AVRIL 2010)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	100	mg/l en O ₂	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	120,00	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	163	mg/l en O ₂	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: PS VALE CYCLE DE L'EAU	Echantillon prélevé par	: CDE GORO
N° d'enregistrement	: 2002845	Date de prélèvement	: 25/08/20 à 11:36
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 25/08/20 à 17:35
Lieu du prélèvement	: SORTIE STEP WAHO	Date début d'analyse	: 25/08/20
Type du prélèvement	: EAU TRAITEE	Date de validation	: 4/09/20
Niveau du prélèvement	: AUTRE	Température du contenant	: 6,7°C

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,2		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	19,1	°C	0,1
(Méthode d'analyse : SONDE TEMPÉRATURE)			

PARAMETRES INDÉSIRABLES

Azote total.....	19,2	mg/l en N	0,1
(Méthode d'analyse : ISO 29441 : AVRIL 2010)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	38	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	14,63	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	95	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.