

Inauguration du nouveau clocher de Vao Jeudi 22 mars, à l'Île des Pins



AAN. ANC 1Num2 - 549 18 x 13 cm
Île des Pins 15 Août 1931.

La province-Sud mène et soutient depuis 1995, une politique active de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine historique et culturel de la commune de l'Île des Pins. Dans ce cadre, la troisième partie des travaux opérés depuis 2015 sur l'église de Vao vont être inauguré demain jeudi 22 mars. Ces travaux de restauration ont concerné le clocher.

Un peu d'histoire !

Le 8 août 1848, le *Rower's bride* dépose à l'île des Pins les pères Goujon, Roudaire et Chatelut ainsi que les frères Jean Taragnat et Joseph Reboul. Le chef de la mission, le père Goujon, entreprend dès son arrivée la construction d'un presbytère. Le 15 août 1860 a lieu l'inauguration de la grande église en pierre de Vao de trente-six mètres de long sur dix mètres de large. En 1864, la première croix de l'Eglise de Vao est inaugurée et, entre 1865-1871, le clocher est bâti.

Après un siècle d'utilisation, il apparaît dans les années 1950 une surpopulation de l'Eglise paroissiale. Les Kuniés construisent de nouveaux murs « identiques » permettant d'agrandir l'Eglise. Ils détruisent les anciens murs et dont ils sortent peu à peu les gravas par la grande porte de l'Eglise, gardant intact le chœur et conservant ainsi l'ébénisterie réalisée sur le plancher lors de sa première construction en 1860.

Le clocher originel était à clochetons !



Le clocher originel a été achevé en 1871 par le maçon et tailleur de pierre Jean Duboin. Il s'agit d'un clocher avec quatre clochetons, disposés autour du clocher principal.

Malheureusement, au 19^e siècle, un cyclone emporta ce premier clocher. Le clocher est abîmé une nouvelle fois en 1910 par un autre cyclone. Le 14 mars 2003, Erika touche violemment l'île des Pins, et le clocher est de nouveau détruit. A chaque fois le clocher était rebâti. Aujourd'hui, de l'église d'origine, il ne reste qu'une partie du clocher, c'est-à-dire le rez-de-chaussée et trois étages.

La typologie architecturale du clocher

L'ouvrage est de plan carré et comporte un rez-de-chaussée posé sur un vide sanitaire, et trois étages. La maçonnerie est en moellon de pierre de chrome et mortier de chaux aérienne, recouvert d'un enduit au mortier de ciment en extérieur et au mortier de chaux aérienne en intérieur. Les chaînes d'angle et les encadrements d'ouverture sont en pierres taillées de corail. En ce qui concerne la toiture, elle est en pointe de diamant à quatre pans et la charpente datant de 2004 est métallique.

L'inscription du bâtiment aux monuments historiques

Par courrier en date du 20 avril 2013, Monsieur Patiano NEORE, président du comité paroissial de l'île des Pins, a sollicité le classement du clocher et du plancher du chœur de l'Eglise de Vao. Le clocher, hors toiture, et le parquet du chœur ont ainsi été classés par arrêté de la province Sud le 24 mars 2015, compte-tenu de leurs intérêts patrimoniaux. Ils correspondent en effet aux derniers éléments d'origine de l'Eglise de Vao.

A noter que la mission de Vao comporte trois bâtiments protégés au titre des monuments historiques : le presbytère classé en octobre 2010, le bâtiment des frères classé en avril 2011 et l'école Notre Dames des Anges classée en décembre 2011.

Les travaux réalisés

Les travaux ont débuté en 2015 avec la mise hors d'eau du clocher et de l'église. La troisième partie des travaux ont concerné le clocher et plus particulièrement : les planchers, les supports de cloches, les garde-corps et les menuiseries extérieures. Ces travaux ont été soutenus, à hauteur de 50 % du montant total de 15 millions de francs, par la province Sud au titre des monuments historiques.

Pour plus de renseignements :
Marie-Noëlle Lopez,
directrice de la Communication – province Sud
Tél. 20 31 07