Source fond de plan : Géorépertoire du Gouvernement de la NC

Légende

- Limite secteur étude
- Q100 Ecoulements
- Ligne résultat

Ouvrages - T=100 ans

- En charge
- Non submergé
- Submergé

Hauteurs d'eau - T=100 ans

- Hauteurs d'eau inférieures à 0.5 m
- Hauteurs d'eau comprises entre 0.5 et 1 m
- Hauteurs d'eau comprises entre 1 et 1.5 m
- Hauteurs d'eau supérieures à 1.5 m

Section 22 :
La majorité des écoulements se fait en lit mineur
%Q lit mineur/Qtotal = 70%
Q max = 2560 m3/s

Section 16 :
La moitié du débit passe en lit mineur
%Q lit mineur/Qtotal = 55%
Q max = 3100 m3/s

Plaine du golf
9% du volume de crue amorti
Hauteurs d'eau >1.50 m

Section 2 :
%Q lit mineur/Qtotal = 60%
Q max = 3100 m3/s

Section 9 : Resserrement
%Q lit mineur/Qtotal = 85%
Q max = 3250 m3/s

Déversements importants
par dessus la RT1
Vitesses lit majeur = 0.8-1 m/s

SAV EXPRESS
%Q lit mineur/Qtotal = 85%
Q max = 3100 m3/s

Plaine Adam
12% du volume de crue amorti
Heau >1.50m

0 500 1,000
Mètres

GINGER SOPRONER

Etude des zones inondables de la Dumbéa
Planche 7 : Analyse des écoulements - T=100 ans

PHASE 2

Format : A3
Echelle :
1:25000

Dessinateur : MB
Affaire N° : A001.13057
Fichier :
Planche 7 - Analyse Q100.mxd