

Bonjour,

Est-il possible de nous établir un devis au nom de :

DCJS province Sud

BP : L1 98849 Nouméa Cedex.

Pour :

8 bidons de 5 litres de saturateur de haute protection pour bois extérieur finition naturelle mate dont les caractéristiques techniques sont les suivants :

Cahier des charges technique

Saturateur pour bois extérieurs

Quantité demandée : 8 bidons de 5 litres

1. Désignation du produit

Fourniture d'un saturateur de haute protection et d'entretien pour bois extérieurs, destiné aux terrasses, platelages, caillebotis, bardages et mobiliers en bois, compatible avec une utilisation sur surfaces horizontales et verticales.

2. Caractéristiques techniques obligatoires

Nature et composition

Saturateur prêt à l'emploi, en phase aqueuse, nettoyable à l'eau.

Formulation à base de résine d'origine végétale, d'huile et de fibres de bois.

Teneur en carbone biosourcé déclarée et justifiée selon la norme NF EN 16640, avec une valeur cible de 88 % du carbone total.

Supports admissibles

Compatibilité avec les bois européens, les bois exotiques, les bois traités en autoclave et les bois composites.

Application possible sur les surfaces horizontales et verticales.

Aspect après séchage

Finition mate, préservant le veinage et la texture naturelle du bois.

Aspect naturel, sans effet vitrifié ni formation d'un film épais.

Absence de coloration opaque pour la finition demandée.

La teinte proposée devra être identifiée précisément dans l'offre et validée sur échantillon avant exécution.

Protection et résistance

Protection du bois contre les intempéries et les rayonnements UV.

Protection contre l'eau chlorée, les taches et les corps gras.

Résistance à l'eau salée.

Application

Application au pinceau ou au rouleau à poils ras de 3 à 5 mm.

Application en deux couches fines et régulières, sans essuyage.

Temps de séchage entre couches : environ 2 heures dans les conditions définies par le fabricant.

Séchage complet : environ 24 heures dans les conditions définies par le fabricant.

Température d'application: de 12 °C à 25 °C, par temps sec.

Rendement

Rendement: environ 6 m²/L pour deux couches.

Les offres reçues seront analysées selon les critères suivants :

Prix :100%

La date limite de transmission des offres est fixée au jeudi 22 octobre 2026 à 14h00.

La consultation est réalisée selon une procédure de demande de devis simple.

Merci également de préciser si le matériel est disponible en stock ou s'il doit être commandé, ainsi que le délai de livraison prévu (si non disponible sur le territoire).

Vos offres devront être envoyées par mail à l'adresse suivante :

dcjs.can.consultation@province-sud.nc

Ou déposée contre récépissé, sous format papier à l'accueil du centre des activités nautiques de la province Sud sur le site de la côte blanche au 27 route de la promenade Pierre Vernier Anse Vata.

Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, je vous demande de nous en informer par courriel avant la date limite.

En vous remerciant d'avance.

Bien cordialement.